

Düsenbestückung MGA

Unsere neuen Weber-Vergaser werden mit einer Grundbestückung (Werk) geliefert, die nicht mit der empfohlenen Ausgangsbestückung übereinstimmt.

Empfohlene Ausgangsbestückung vor Abstimmungsarbeiten:

Weber Vergaser 45 DCOE bis 1622 ccm

Lufttrichter 34
Zerstäuber 3,5
Hauptdüse 160
Luftkorrekturdüse 170
Mischrohr F16
Leerlaufdüse 50F8
Pumpendüse 60

Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Erfahrungswert ist, der je nach Motor, Verdichtungsverhältnis, Abgasanlage,... abweicht und auf einem Prüfstand abgestimmt werden muss. Die Bestückung ändert sich nicht bei Verwendung von 1x oder 2x Vergaser.

Équipement de gicleurs MGA

Nos nouveaux carburateurs Weber sont livrés avec un équipement de base (usine) lequel ne correspond pas à l'équipement initiale recommandé.

Équipement préconisé avant le réglage:

Carburateur Weber 45 DCOE jusqu'à 1622 ccm

Divergent d'air 34
Vaporisateur 3,5
Gicleur principal 160
Gicleur admission d'air 170
Tube d'émulsion F16
Gicleur de ralenti 50F8
Gicleur de pompe de reprise 60

Veuillez noter qu'il s'agit seulement de valeurs basées sur l'expérience qui varient selon moteur, taux de compression, système d'échappement,... et sont à ajuster sur un banc d'essai. Il ne faut pas changer l'équipement lors de l'utilisation d'un carburateur ou de deux carburateurs.

Nozzle equipment MGA

Our new Weber carburettor is delivered with basic equipment (factory) which does not correspond to the recommended initial equipment.

Recommended initial equipment prior to any tuning works:

Weber carburettor 45 DCOE to 1622 ccm

Air funnel 34
Vaporiser 3,5
Main jet 160
Air correction jet 170
Mixing tube F16
Idling jet 50F8
Pump jet 60

Please note that the provided values are based only on experience and may thus vary according to engine, compression ratio, exhaust system, ... and require adjustment on a test stand. The equipment remains the same when using one or two carburettors.

Equipamiento de boquillas MGA

Se suministra nuestros nuevos carburadores Weber con un equipamiento básico (fábrica) el cual no corresponde al equipamiento inicial recomendado.

Equipamiento inicial recomendado antes de los trabajos de ajuste:

Carburador Weber 45 DCOE a partir de 1622 ccm

Chimenea de aire 34
Vaporizador 3,5
Boquilla principal 160
Boquilla de corrección de aire 170
Tubo mezclador F16
Surtidor de ralenti 50F8
Surtidor de bomba 60

Tenga en cuenta que sólo se trata de valores que se basan en la experiencia y las cuales varían según motor, relación de compresión, sistema de escape, ... y es necesario ajustarlos en un banco de pruebas. El equipamiento no se cambia al utilizar uno o dos carburadores.