

Düsenbestückung MGB

Unsere neuen Weber-Vergaser werden mit einer Grundbestückung (Werk) geliefert, die nicht mit der empfohlenen Ausgangsbestückung übereinstimmt.

Empfohlene Ausgangsbestückung vor Abstimmungsarbeiten:

Weber Vergaser 45 DCOE ab 1800 ccm

Lufttrichter 36
 Zerstäuber 4,5
 Hauptdüse 165
 Luftkorrekturdüse 160
 Mischrohr F16
 Leerlaufdüse 50F8
 Pumpendüse 60

Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Erfahrungswert ist, der je nach Motor, Verdichtungsverhältnis, Abgasanlage,... abweicht und auf einem Prüfstand abgestimmt werden muss. Die Bestückung ändert sich nicht bei Verwendung von 1x oder 2x Vergaser.

Équipement de gicleurs MGB

Nos nouveaux carburateurs Weber sont livrés avec un équipement de base (usine) lequel ne correspond pas à l'équipement initiale recommandé.

Équipement préconisé avant le réglage:

Carburateur Weber 45 DCOE à partir de 1800 ccm

Divergent d'air 36
 Vaporisateur 4,5
 Gicleur principal 165
 Gicleur admission d'air 160
 Tube d'émulsion F16
 Gicleur de ralenti 50F8
 Gicleur de pompe de reprise 60

Veuillez noter qu'il s'agit seulement de valeurs basées sur l'expérience qui varient selon moteur, taux de compression, système d'échappement,... et sont à ajuster sur un banc d'essai. Il ne faut pas changer l'équipement lors de l'utilisation d'un carburateur ou de deux carburateurs.

Nozzle equipment MGB

Our new Weber carburettor is delivered with basic equipment (factory) which does not correspond to the recommended initial equipment.

Recommended initial equipment prior to any tuning works:

Weber carburettor 45 DCOE from 1800 ccm

Air funnel 36
 Vaporiser 4,5
 Main jet 165
 Air correction jet 160
 Mixing tube F16
 Idling jet 50F8
 Pump jet 60

Please note that the provided values are based only on experience and may thus vary according to engine, compression ratio, exhaust system, ... and require adjustment on a test stand. The equipment remains the same when using one or two carburettors.

Equipamiento de boquillas MGB

Se suministra nuestros nuevos carburadores Weber con un equipamiento básico (fábrica) el cual no corresponde al equipamiento inicial recomendado.

Equipamiento inicial recomendado antes de los trabajos de ajuste:

Carburador Weber 45 DCOE a partir de 1800 ccm

Chimenea de aire 36
 Vaporizador 4,5
 Boquilla principal 165
 Boquilla de corrección de aire 160
 Tubo mezclador F16
 Surtidor de ralenti 50F8
 Surtidor de bomba 60

Tenga en cuenta que sólo se trata de valores que se basan en la experiencia y las cuales varían según motor, relación de compresión, sistema de escape, ... y es necesario ajustarlos en un banco de pruebas. El equipamiento no se cambia al utilizar uno o dos carburadores.